

Prosjektnotat

SINTEF Digital
Postadresse:
Postboks 4760 Torgarden
7465 Trondheim
Sentralbord: 40005100
info@sintef.no

Foretaksregister:
NO 919303808 MVA

Støysoner etter T-1442/2021 for Mosjøen Helikopterplass – Øya

VERSJON
1.0

DATO
2026-04-09

FORFATTER(E)
Tron Vedul Tronstad

OPPDRAGSGIVER(E)
Heli-Team AS

OPPDRAGSGIVERS REFERANSE
Jan Hugo Svendsen

PROSJEKTNUMMER
102035576

ANTALL SIDER OG VEDLEGG:
17

Overskrift sammendrag

I forbindelse med etablering av ny helikopterbase i Mosjøen er det behov for å utrede støymessige konsekvenser av landingsplassen. SINTEF har utført beregninger i henhold til T-1442/2021.

Beregningene er utført med verktøyet NORTIM, som tar hensyn til topografi ved beregning av lydutbredelse, i samsvar med retningslinjene fra Miljøverndepartementet. Resultatene presenteres i form av støysonekart rundt flyplassen. Det er to boliger innenfor gul støysone.

UTARBEIDET AV
Tron Vedul Tronstad

SIGNATUR

GODKJENT AV
Stian Husevik Stavland

SIGNATUR

PROSJEKTNOTAT NR
1

GRADERING
Fortrolig

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

Historikk

VERSJON	DATO	Versjonsbeskrivelse
1.0	2026-04-09	Sluttrapport oversendt oppdragsgiver.

Dokumentet har gjennomgått SINTEFs godkjenningsprosedyre og er sikret digitalt

Innholdsfortegnelse

1	INNLEDNING	4
2	GENERELT OM FLYSTØY	5
2.1	Akustiske størrerelser.....	5
2.2	Flystøyens egenskaper og virkninger	5
2.2.1	Søvnforstyrrelse som følge av flystøy.....	6
2.2.2	Generell plage av flystøy	6
3	MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE	8
3.1	Måleenheter	8
3.2	Støysoner til arealplanlegging.....	8
3.2.1	Definisjon av støysoner	8
3.2.2	Utarbeidelse av støysonkart og implementering i kommunale planer	9
3.2.3	Kartlegging av stille områder	9
3.3	Beregningsmetode.....	9
3.3.1	Dimensjonering av trafikkgrunnetaget	10
3.3.2	Beregningsprogrammet NORTIM	10
4	Kartlegging i henhold til forskrift til forurensingsloven	11
4.1	Innendørs støy	11
4.1.1	Beregning med normtall for fasadedempning	11
4.2	Strategisk støykartlegging.....	12
5	Beregningsgrunnlag.....	13
5.1	Rullebane og omgivelser	13
5.2	Trafikkmengder.....	15
5.3	Traséer og flygemønster	15
6	Resultater	15
6.1	Støysoner iht. retningslinje T-1442.....	15
7	Referanseliste	17

1 INNLEDNING

SINTEF er engasjert av Heli-Team AS for å gjøre en støyanalyse av Mosjøen Helikopterplass – Øya. Landingsplassen ligger på et industriområde benevnt Øya i sørenden av Mosjøen, på gnr. 15, bnr. 145 i Vefsn Kommune. Adressen er Lensegata 36. Prosjektansvarlig hos oppdragsgiver har vært Jan Hugo Svendsen. Heli-Team AS har bidratt med flyplassdata og trafikkinformasjon.

Prosjektet er utført ved SINTEF Digital av Tron Vedul Tronstad. Prosjektansvarlig i SINTEF Digital har vært Stian Husevik Stavland.

Notatet har et standard format med gjennomgang av grunnlagsmateriale for regelverket i Norge, presentasjon av beregningsprogrammet, beskrivelse av dataunderlaget og til slutt resultatene fra beregningene.

2 GENERELT OM FLYSTØY

Hensikten med dette kapitlet er å gi en forenklet innføring om hvordan flystøy virker på mennesker. Framstillingen baserer seg på anerkjent viten fra det internasjonale forskningsmiljøet. Relevante måleenheter presenteres først.

2.1 Akustiske størrelser

A-vekting	A-vekting benyttes som en parameter for å ta høyde for lydspekteret som det menneskelige øret kan oppfatte.
L_{ASmaks}	Det A-veide maksimumsnivået for en støyhendelse (f.eks. en landing) målt med tidskonstant "slow", 1 sek. I flystøysammenheng benyttes ofte den forenklete skrivemåten L_{maks} eller L_{max} , idet A-veiting og 1 sek integrasjonstid er underforstått.
L_{pA}	Momentant A-veid lydtrykknivå
L_{den}	Tidsveid ekvivalentnivå med 5 dB tillegg for kveld (19–23) og 10 dB tillegg for natt (23–07). Størrelsen skal normalt beregnes som et gjennomsnitt for hele året. Dette er hovedindeksen i det norske støyregelverket, og indeksen som anbefales av EU for å beskrive vanlig samfunnsstøy. I løpende tekst benyttes også skrivemåten DENL.
L_{dn}	Tidsveid ekvivalentnivå med 10 dB tillegg for natt (22–07). Brukes internasjonalt på samme måte som DENL. I løpende tekst benyttes også skrivemåten DNL.
L_{Aeq}	A-veid ekvivalentnivå. Korrekt skrivemåte i henhold til ISO er L_{pAT} , der T angir midlingstiden, f.eks. døgn. I løpende tekst benyttes ofte L_{AEQ} eller bare LEQ. Andre brukte varianter av denne er L_{day} , $L_{evening}$, L_{night} eller tilsvarende norske døgnbenevnelser, der disse er definert gjennom periodene for L_{den} .
MFN_T	Statistisk representativt maksimum flystøynivå for en døgnperiode T. Denne benyttes for nattperioden (23-07). Krav til hyppighet er at maksimumsnivået må opptre minimum tre ganger per uke.

2.2 Flystøyens egenskaper og virkninger


Flystøy har en del spesielle egenskaper som gjør den forskjellig fra andre typer trafikkstøy. Varigheten av en enkelt støyhendelse er forholdsvis lang, nivåvariasjonene fra gang til gang er gjerne store og støynivåene kan være kraftige. Det kan også være lange perioder med opphold mellom støyhendelsene. Flystøyens frekvensinnhold er slik at de største bidrag ligger i ørets mest følsomme område og det er lett å skille denne lyden ut fra annen bakgrunnsstøy; så lett at man ofte hører flystøy selv om selve støynivået ikke beveger seg over nivået på bakgrunnsstøyen. Flystøy har også et betydelig innslag av lavfrekvente komponenter som gjør at den lett trenger inn i bygninger.

De to viktigste typer ulemper forbundet med flystøy er forstyrrelse av søvn eller hvile og generell irritasjon eller plage. Det er viktig å merke seg at fare for hørselsskader med få unntak begrenser seg til de personer som jobber nær flyene på bakken.

2.2.1 Søvnforstyrrelse som følge av flystøy

Det har vært bred internasjonal enighet om at **vekking** som følge av flystøy kan medføre en risiko for helsevirkninger på lang sikt, se litteraturlisten ref. [1], [2]. Det er **ikke** samme enighet på hvorvidt **endring av søvnstadium** (søvnndybde) har noen negativ effekt alene, dersom dette ikke medfører vekking.

Risiko for vekking er avhengig av hvor høyt støynivå en utsettes for (maksimumsnivå) og hvor mange støyhendelser en utsettes for i løpet av natten. Det er normalt store individuelle variasjoner på når folk reagerer på støyen. Derfor brukes oftest en gitt sannsynlighet for at en andel av befolkningen vekkes for å illustrere hvilke støynivå og antall hendelser som kan medføre vekking, som illustrert i Figur 2-1.




Figur 2-1. 10 % sannsynlighet for vekking resp. Søvnstadiumsendring. Sammenheng mellom maksimum innendørs støynivå og antall hendelser [1].

Figuren viser at man tåler høyere støynivå uten å vekkes dersom støynivået opptrer sjelden. Når det blir mer enn ca. 15 støyhendelser i søvnperioden er ikke antallet så kritisk lenger. Da er det 10 % sjanse for vekking dersom nivåene overstiger 53 dBA i soverommet.

2.2.2 Generell plage av flystøy

Generell støyplage kan betraktes som en sammenfatning av de **ulemper** som en opplever at flystøyen medfører i den perioden man er våken. De mest vanlige beskrivelser er knyttet til **stress og irritasjon**, samt **forstyrrelser ved samtale og lytting** til TV/radio og musikk. Kartlegging av folks reaksjoner gjøres normalt gjennom spørreundersøkelser og man søker å finne resultater som er representative for gjennomsnittet av befolkningsgrupper. Slike undersøkelser har vært gjennomført i stor skala både internasjonalt og i Norge.

Sammenfatning av slike undersøkelser er også foretatt flere ganger og den mest omfattende og den som oftest refereres til er publisert av Miedema og Oudshorn, ref. [2]. Den vanligste parameteren som man rapporterer er hvor stor andel av befolkningen som sier seg svært plaget (highly annoyed) som funksjon av ekvivalent støynivå. Både L_{den} og L_{dn} er slike nivåstørrelser hvor det i tillegg gjøres en vekting av når på døgnet støyhendelsen forekommer. Den følgende figuren viser andel sterkt plaget som funksjon av L_{den} slik den er sammenfattet i [2].



Figur 2-2. Middelkurve for prosentvis antall personer sterkt plaget av flystøy som funksjon av ekvivalentnivå utendørs [2].

Undersøkelsene rundt 1990 i Norge [3], [4] ble foretatt rundt Fornebu, Bodø og Værnes og inngår som en del av bakgrunns materialet i undersøkelsen til Miedema og Oudshorn. Resultatene herfra skiller seg ikke vesentlig ut fra middelkurven.

Senere undersøkelser i Norge [5] viser at for fire av fem undersøkte flyplasser så er reaksjonene lavere enn kurven i Figur 2-2, mens én av de fem viser sterkere reaksjoner. De fire med lavere respons er Bodø, Sola, Tromsø og Værnes, mens reaksjonene rundt Gardermoen skiller seg ut i motsatt retning. Årsaken til høyere respons her er antatt å være todelt; dels et vedvarende konfliktnivå mellom flyplass og naboer rundt Gardermoen, dels at tettere trafikk medfører færre stille perioder hvor man får tatt seg inn igjen.

3 MILJØVERNDEPARTEMENTETS RETNINGSLINJE

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet i januar 2005. Retningslinjen ble revidert i 2012 og sist oppdatert i 2021 [6]. Før 2005 var retningslinjen basert på måleenheter utviklet i Norge i starten av 1980-tallet. T-1442 må kunne sies å representere en tilpasning til EU sitt direktiv fra 2001 siden den legger L_{den} til grunn for beregning av ekvivalentnivå. Den har likevel definert et statistisk representativt maksimumsnivå som er ment benyttet for vurdering av støy på natt. For flystøy er denne betegnet L_{5AS} .

3.1 Måleenheter

L_{den} er det mål som EU har innført som en felles måleenhet for ekvivalentnivå. Måleenheten legger forskjellig vekt på en støyhendelse i forhold til når på døgnet hendelsen forekommer. På kveld legges det til 5 dB til den reelle støyen og på natt adderes 10 dB. Et tillegg på 5 dB på ekvivalentnivået tilsvarer at ett fly på kveld teller som drøyt tre på dagtid, mens ett fly på natt teller som ti på dag. T-1442/2021 følger den internasjonalt mest vanlige inndelingen av døgnet ved at dagtid er definert fra kl. 07 til 19, kveld er mellom kl. 19 og 23, mens natta strekker seg fra kl. 23 til 07.

Maksimumsnivået L_{5AS} er i [6] definert som det lydnivå "som overskrides av 5 % av hendelsene i løpet av en nærmere angitt periode, dvs. et statistisk maksimalnivå i forhold til antall hendelser". Denne enheten kommer bare til anvendelse for hendelser som forekommer på natt mellom 23 og 07, og var ment å skulle erstatte måleenheten MFN på natt. L_{5AS} vil imidlertid ikke identifisere de nivå som kan skape problem for søvnforstyrrelse relatert til Figur 2-1. Antallet "hendelser" vil kunne variere fra flyplass til flyplass og fra område til område ved en og samme flyplass. Når dimensjonerende nivå defineres til å være en prosent, vil man derfor ikke uten videre vite hvor mange hendelser dette representerer.

Retningslinje T-1442/2021 definerer ikke begrepet "hendelse". Det betyr at det ikke er gitt hvor mye støy som skal til for at man skal inkludere noe som en hendelse. I den kilde-spesifikke veilederen til T-1442/2021 [6], M-2061, er det angitt at L_{5AS} beregnes som MFN_{23-07} .

3.2 Støysoner til arealplanlegging

T-1442/2021 definerer to støysoner, gul og rød sone, til bruk i arealplanlegging. I tillegg benyttes betegnelsen *hvit sone* om området utenfor støysonene. Kommunene anbefales også å etablere *grønne soner* på sine kart for å markere *stille områder som etter kommunens vurdering er viktige for natur- og friluftsinnteresser*. Hvit og grønn sone skal med andre ord ikke betraktes som støysoner.

3.2.1 Definisjon av støysoner

Støysonene ble definert slik at det i ytterkant av gul sone kan forventes at inntil 10 % av en gjennomsnitts befolkning vil føle seg svært plaget av støyen. Det betyr at det vil være folk som er plaget av støy også utenfor støysonene.

De to støysonene er i retningslinjen definert som vist i Tabell 3-1. Det fremgår at hver sone defineres med to kriterier. Hvis ett av kriteriene er oppfylt på et sted, så faller stedet innenfor den aktuelle sonen.

Tabell 3-1. Kriterier for soneinndeling. Ytre grense i dB, frittfeltverdier.

	Gul sone		Rød sone	
	Utendørs støynivå	Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23 – 07	Utendørs støynivå	Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23 – 07
Flyplass	$L_{den} > 52$ dB	$L_{5AS} > 80$ dB	$L_{den} > 62$ dB	$L_{5AS} > 90$ dB

3.2.2 Utarbeidelse av støysonekart og implementering i kommunale planer

Ansvar for utarbeidelse av kart som viser støysonene legges til tiltakshaver ved nye anlegg, mens anleggseier eller driver har ansvar for eksisterende anlegg. De ansvarlige oversender kartene til kommunen og har også et ansvar for å oppdatere kartene dersom det skjer vesentlige endringer i støysituasjonen. Normalt skal kartene vurderes hvert 4.–5. år.

Det bør utarbeides støysonekart for dagens situasjon og aktivitetsnivå og en prognosesituasjon 10–20 år fram i tid. Kartet som oversendes kommunen bør settes sammen som en verste situasjon av de to beregningsalternativene.

Kommunene er ansvarlig for å inkludere og synliggjøre støysonekartene i sine arealplaner. Retningslinjen har flere forslag til hvordan dette kan gjøres. For varige støykilder er det foreslått å legge sonene inn på selve kommuneplankartet som støybetinget restriksjonsområde. Det anbefales at kommunene tar inn bestemmelser tilknyttet arealutnyttelse innenfor støysonene og at det skal stilles krav til reguleringsplan for all utbygging av støyømfintlig bebyggelse innenfor rød og gul sone.

Følgende regler for arealutnyttelse er angitt i retningslinjen:

- **rød sone** er i utgangspunktet ikke egnet til støyfølsomme bruksformål.
- **gul sone** er en vurderingssone, hvor det må planlegges godt for å oppnå tilfredsstillende støyforhold.

3.2.3 Kartlegging av stille områder

Kartlegging av stille områder er omtalt i et eget kapittel i retningslinjen. Kommunene anbefales å synliggjøre avgrensede områder som er viktige for rekreasjonsaktivitet i sine arealplaner som grønne soner. I tettbebyggelse defineres stille områder som eksempelvis parker, kirkegårder, skog som har et støynivå som er under L_{den} på 50 dBA. Utenfor tettbebygde strøk settes nivågrensen til 40 dBA.

3.3 Beregningsmetode

Vurdering av flystøy etter Miljøverndepartementets retningslinjer gjøres kun mot støysonegrenser som er beregnet, dvs. at man ikke benytter målinger lokalt for å fastsette hvor grensene skal gå. Den beregningsmodellen som benyttes i Norge (se avsnitt 3.3.2), er imidlertid basert på en database som representerer en sammenfatning av et omfattende antall målinger. Skulle beregningene vært erstattet med målinger, så måtte det gjøres meget lange måleserier for å oppnå samme presisjonsnivå som det beregningsprogrammet gir.

Målinger kan nyttes som korrigerende supplement ved kompliserte utbredelsesforhold, ved spesielle flygeprosedyrer, eller når beregningsprogrammet eller dets database er utilstrekkelig.

3.3.1 Dimensjonering av trafikkgrunnet

Veilederen til T-1442/2021 legger seg opp til reglene fra EU direktiv 2002/49/EC [7] om at det skal benyttes et årsmiddel av trafikken. Det betyr at støysoner skal representere et middeldøgn for hele året. Dersom trafikken er sterkt sesongpreget (turisttrafikk) brukes gjennomsnitt av de tre måneder som har mest trafikk. Militære øvelser som forekommer minst annethvert år, skal inngå i trafikkgrunnet.

3.3.2 Beregningsprogrammet NORTIM

Fra 1995 beregnes flystøy i Norge med det norskutviklede dataprogrammet NORTIM [8], [9] eller spesialutgaver av dette (REGTIM og RADTIM). Programmene er utviklet av SINTEF for de norske luftfartsmyndighetene. Det unike med NORTIM er at det tar hensyn til topografiens påvirkning av lydutbredelse, samt lydutbredelse over akustisk reflekterende flater.

NORTIM beregner i en og samme operasjon de aktuelle måleenheter som er foreskrevet i retningslinjen L_{den} og MFN_{23-07} (som erstatning for L_{5AS}). Andre støy mål som beregnes er blant annet ekvivalentnivået, L_{Aeq} , for hvert døgnsegment i det dimensjonerende middeldøgn. Beregningsresultatene fremkommer i tabellariske oversikter og/eller som støykurver (sonegrenser) som kan tegnes i ønsket målestokk. Alle resultatene leveres på SOSI filformat.

NORTIM programmene ble i 2002 endret ved at nye algoritmer for beregning av bakkedemping og direktivitet [10] ble tatt i bruk. Årsaken var at flyparken har andre karakteristika enn den som ble benyttet da de grunnleggende rutiner ble utviklet sent på 1970-tallet. De gamle rutiner var utelukkende empirisk utviklet, mens de nye er en blanding av empiri og teori. Bakkedemping er basert på en teoretisk modell [11], mens direktivitet er basert på måleserier på Gardermoen i 2001 [12] og således empiriske. Etter endringene viser sammenligninger av lang tids målinger og beregninger for tilsvarende trafikk et avvik på i gjennomsnitt under 0.5 dB [10].

Beregningsprogrammet inneholder en database for over 300 ulike flytyper. Databasen er importert fra internasjonalt tilgjengelige kilder, i hovedsak fra USA, AEDT [13] og NOISEMAP [14] og med korrigerede støydata for to flyfamilier [10]. I tillegg benyttes data fra målinger foretatt av OSL for de to mest benyttede offshore helikoptre [15] og data fra fabrikken for det nye redningshelikopteret [16].

Ved bruk av en liste over substitutter for flytyper som ikke inngår i databasen, kan det beregnes støy fra om lag 650 forskjellige typer fly. I tillegg er det mulig å legge inn brukerdefinerte data for fly- og helikoptertyper som ikke er definert i databasen. I slike situasjoner hentes data fra andre anerkjente kilder eller egne målinger.

4 Kartlegging i henhold til forskrift til forurensingsloven

Forskrift om grenseverdier for lokal luftforurensning og støy ble første gang gitt ved kongelig resolusjon 30. mai 1997, med virkning fra 1. juli samme år. Forskriften er hjemlet i forurensningsloven og omtales som forurensningsforskriften. Den ble revidert sist gang i 2004 [17].

4.1 Innendørs støy

Forurensningsforskriften fastsetter grenseverdier som skal utløse kartlegging og utredning av tiltak mot støy. Kartleggingsgrensen er satt til døgnekvivalent nivå ($L_{Aeq,24h}$) på 35 dBA innendørs.

4.1.1 Beregning med normtall for fasadedempning

Flystøy beregnes primært for utendørs nivå. Det må derfor gjøres forutsetninger om hvor stor støyisolasjon (demping) husets fasader medfører for å kunne gjøre resultatene om til innendørsnivå. Fasadeisolasjon varierer med frekvensinnhold i støyen. Lave frekvenser (basslyder) går lettere gjennom, mens høye frekvenser (diskant) dempes bedre. Ettersom frekvensinnhold er forskjellig fra flytype til flytype, vil støy fra disse ha ulik støydemping gjennom en fasade. Basert på Norges Byggforskningsinstitutt utredning om fasadeisolasjon [18], som er revidert av Brekke og Strand [19], er det valgt forskjellige normtall for fasadeisolasjon avhengig av hvilke flytyper som er støymessig dominant på hver flyplass. Grenseverdi for kartlegging baseres på hustyper ført opp i 1970 eller senere. Tabell 4-1 viser grenseverdiene for beregnet utendørs døgnekvivalent nivå ($L_{Aeq,24h}$) og er hentet fra M-128, tidligere veileder til T-1442 [6].

Tabell 4-1. Kartleggingsgrenser i henhold til forurensningsloven.

Flyplasstype	Støymessig dominerende flytype	Minimum fasadedempning i vanlig bebyggelse	Kartleggingsgrense relativt til frittfeltnivå
Regionale flyplasser	Propellfly	22 dBA	57 dBA (35+ 22)
Stamruteplasser / militære flyplasser	Jagerfly	27 dBA	62 dBA (35+27)
Stamruteplasser	Støysvake jetfly	27 dBA	62 dBA (35+27)
Offshoretransport	Sikorsky S-92	20 dBA	55 dBA (35+20)
Annen anvendelse i Norge	Andre typer helikoptre	23 dBA	58 dBA (35+23)

Tiltak på bygninger skal gjøres dersom innendørs støynivå overstiger 42 dBA døgnekvivalent nivå. En tentativ tiltaksgrense vil derfor ligge 7 dB over den kartleggingsgrense som for hvert tilfelle framkommer av tabellen over.

For flyplasser hvor det ikke er én støymessig klart dominerende flytype beregnes innendørs nivå iht. metode beskrevet i ref. [20]. I korte trekk innebærer metoden at utendørs støynivå $L_{Aeq,24h}$ beregnes

separat for hver av flykategoriene i tabellen over. Deretter beregnes innendørs $L_{Aeq,24h}$ for hver av kategoriene ved å anta fasadeisolasjon som gitt i tabellen over. Til slutt blir samlet innendørs nivå $L_{Aeq,24h}$ beregnet som effektsummen av bidragene fra hver kategori.

4.2 Strategisk støykartlegging

Strategisk støykartlegging gjennomføres for å tilfredsstille EU direktiv 2002/49/EC [7], befolkningens behov for informasjon og som grunnlag for handlingsplaner. Forskriften gir i vedlegg minstekrav til hva som skal beregnes og rapporteres. Denne del av kartleggingen gjelder for utendørs nivå og det er krav til flere støykart, samt opptelling av antall boliger og andre bygninger med støyømfintlig bruksområde innenfor intervaller av støynivå for både L_{den} og L_{night} .

Strategisk støykartlegging skal utføres på flyplasser med mer enn 50 000 sivile bevegelser per år. I dette tallet inngår ikke militær trafikk eller skoleflyging, men denne trafikken skal likevel regnes med når kartleggingen foretas.

5 Beregningsgrunnlag


5.1 Rullebane og omgivelser

Tabell 5-1 viser koordinater for de to 'rullebanene' slik de inngår i beregningene. En helikopterlandingsplass legges i NORTIM inn som en rullebane i to retninger (A og B). Koordinatene i tabellen er i UTM/EUREF89 Sone 33. Rullebanene er lagt inn med kotehøyde 3 moh. Rullebanene legges inn i beregningene som akustisk harde flater med bredde 20 m.

Tabell 5-1. Rullebanene slik de inngår i beregningene.

Navn	Fra øst	Fra nord	Til øst	Til nord	Retning
RWY1A	417957,2	7301974,5	417954,8	7301994,4	353°
RWY1B	417953,9	7301994,2	417958,1	7301974,7	168°

Figur 5-1 viser et kartutsnitt av helikopterbasen med traseene tegnet inn.



Figur 5-1. Helikopterbase i Mosjøen.

Helipaden er indikert med rosa sirkel, og de to flytraseene er tegnet med heltrukne svart linje. Dispersjonstraseene er tegnet i grå heltrukne linjer. M 1:15 000.

5.2 Trafikkmengder

Heli-Team AS har oversendt informasjon om trafikken ved landingsplassen.

Største helikoptertype for konsesjonssøknaden er Airbus Helicopters AS350/H125, som er dimensjonerende helikoptertype for plassen. Denne helikoptertypen ligger ikke i databasen med støydata, men SA350 har tilsvarende støyprofil og er brukt som substitutt. Alle beregninger gjort ifb. med søknaden baserer seg på denne helikoptertypen. Det anslås at antall bevegelser per uke ikke vil overstige 30. Beregningene er derfor basert på 15 avganger og 15 landinger per uke.

Det forventes ingen endring i trafikkmengde i prognosen 10 år fram i tid, og de beregnede støynivåene gjelder derfor også for prognosen.

Trafikken fordeles 100 % på dagtid (07 – 19), 0 % på kveld (19 – 23) og 0 % på natt (23 – 07).

I tillegg til landinger og avganger er det lagt inn bevegelser for å simulere nedkjøling og oppvarming av helikoptrene etter landing og før avgang. Det er antatt at helikoptrene står på bakken med rotor i gang i 3 minutter etter landing og 2 minutter før avgang.

5.3 Traséer og flygemønster

Det er antatt rettlinjert inn- og utflyging i den sørgående korridoren, og en korridor med knekk mot vest i den nordgående retningen. Utgangsretningene (relativt nord i UTM sone 33) er gitt i Tabell 5-1.

I tillegg til hovedtraséene er det lagt inn traséer for spredning som fyller korridorbredden.

Det antas jevn fordeling mellom korridorretningene A og B. Samme trasé benyttes til avgang og landing.

Figur 5-1 viser flygemønster for korridor A og B.

Ved avgang har det blitt benyttet en høydeprofil som stiger jevnt opp til 1000 fot på 2,4 km (krysser 500 fot på 1,2 km i henhold til beskrivelse fra Heli-Team AS), og deretter følger en standard høydeprofil fra databasen.

Landing har benyttet en standardprofil med 6 graders nedstigning (STD6D).

6 Resultater


Beregninger med NORTIM gjøres i et rutenett rundt landingsplassen med punkttetthet på 64 x 64 fot (ca. 19,5 x 19,5 meter), 4 meter over bakken. Beregningsområdet dekker de områder som har ekvivalentnivå høyere enn 50 dBA. Innenfor beregningsområdet gjøres punktregninger for alle bygninger med støyømfintlige bruksformål. Data for bygninger ble hentet ut fra Norges Eiendommer (Ambita Infoland) 24. mars 2026.

6.1 Støysoner iht. retningslinje T-1442

Resultatene fra støyberegningene vises på det påfølgende kartet. Ifølge retningslinje T-1442 skal støysonekartet lages med grunnlag i støykoter for enhetene L_{den} og $L_{5AS}(MFN23-07)$.

Beregningsmetoden for MFN forutsetter i praksis at det er minst 3 støyende hendelser om natten i løpet av en gjennomsnittlig uke. Da det ikke skal være helikopteraktivitet på nattetid er det ikke nødvendig med beregning av $L_{5AS}(MFN23-07)$.

Støysonene for landingsplassen er derfor gitt av støykoter for L_{den} 52 og 62 dB, og er vist i Figur 6-1. Tabell 6-1 viser antall bygg som ligger i de ulike støysonene.



Figur 6-1. Støysoner for helikopterbasen. M 1:10 000.

I Figur 6-1 er bygninger med støyfølsomt bruksformål (boliger; sykehus og helseinstitusjoner; skoler og barnehager) vist med svarte firkanter. Det er to boliger innenfor gul støysonen.

Tabell 6-1 Antall bygninger som ligger i gul og rød støysone.

Støysoner	Antall boliger	Antall skolebygg	Antall helsebygg	Antall fritidsbygg
Gul sone	2	0	0	0
Rød sone	0	0	0	0

7 Referanseliste

- [1] B. Griefahn, «Models to determine critical loads for nocturnal noise», presentert på Noise as a public health problem: Proc 6th Int Congress, INRETS, 1993, s. 367–372.
- [2] H. Miedema og C. Oudshoorn, «Annoyance from transportation noise: relationships with exposure metrics DNL and DENL and their confidence intervals.», *Environmental health perspectives*, bd. 109, nr. 4, s. 409–416, 2001.
- [3] T. Gjestland, I. Granoeien, og K. Liasjoe, «Response to noise around Værnes and Bodø airports», *Unknown*, 1993.
- [4] T. Gjestland, K. Liasjø, I. Granøien, og J. Fields, «Response to noise around Oslo airport Fornebu», *ELAB-RUNIT Report STF40 A*, bd. 90189, 1990.
- [5] F. B. Gelderblom, T. Gjestland, og I. L. N. Granøien, «Undersøkelse av støyplage ved norske flyplasser», 2016.
- [6] Klima- og miljødepartementet, «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021», s. 28.
- [7] «M-128 oppdatert 14.08.2020 kun kildekapitler». [Online]. Tilgjengelig på: <https://www.miljodirektoratet.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2TCK7EQL6NJR5DZLUT6KQCQP3VZW>
- [8] E. Directive, «Directive 2002/49/EC of the European parliament and the Council of 25 June 2002 relating to the assessment and management of environmental noise», *Official Journal of the European Communities*, L, bd. 189, nr. 18.07, s. 2002, 2002.
- [9] H. Olsen, K. H. Liasjø, og I. L. N. Granøien, *Topography influence on aircraft noise propagation, as implemented in the Norwegian prediction model, NORTIM*, nr. STF40-A95038. 1995.
- [10] R. T. Randeberg, H. Olsen, og I. L. N. Granøien, «NORTIM version 3.3. User Interface Documentation», 2007.
- [11] I. L. Granøien, R. T. Randeberg, og H. Olsen, «CORRECTIVE MEASURES FOR THE AIRCRAFT NOISE MODELS NORTIM AND GMTIM: 1) DEVELOPMENT OF NEW ALGORITHMS FOR GROUND ATTENUATION AND ENGINE INSTALLATION EFFECTS. 2) NEW NOISE DATA FOR TWO AIRCRAFT FAMILIES», *SINTEF Report STF40 A*, bd. 2065.
- [12] B. Plovsing og J. Kragh, «Comprehensive outdoor sound propagation model», *Nord2000 DELTA Report, Lyngby*, 2000.
- [13] S. Storeheier, R. Randeberg, I. Granøien, H. Olsen, og A. Ustad, «Aircraft Noise Measurements at Gardermoen Airport, 2001. Part 1: Summary of results», *SINTEF Report STF40 A*, bd. 2032.
- [14] J. Koopmann, «Aviation Environmental Design Tool (AEDT) 2b User Guide. 2015», *US Department of Transportation, Volpe National Transportation Systems Center: Washington DC, USA*.
- [15] W. R. Lundberg, «BASEOPS Default Profiles for Transient Military Aircraft», HARRY G ARMSTRONG AEROSPACE MEDICAL RESEARCH LAB WRIGHT-PATTERSON AFB OH, 1990.
- [16] OSL, «Noise Measurements on EC 225 and S 92 helicopters for development of NPD-data», aug. 2015.
- [17] AgustaWestland, «AW101-612 External Noise Data for NAW SARH Environmental Impact Studies».
- [18] Klima- og miljødepartementet, «Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) - Forskrift FOR-2004-06-01-931 (Del 2, kapittel 5)». [Online]. Tilgjengelig på: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931>
- [19] A. Brekke, «NYE RETNINGSLINJER FOR FLYSTØY», *KONSEKVENSER VEDRØRENDE STØYISOLERING AV BOLIGER I STØYSONE I OG II. Norges byggforskningsinstitutt rapport*, bd. 7939, 1998.
- [20] A. Brekke, «ISOLERING MOT STØY FRÅ HELIKOPTER OG ULIKE FLYTYPER. ENTALLSVERDIER FOR STØYISOLERING FOR ULIKE BOLIGTYPER», *Notat fra Brekke og Strand til OSL AS, Aku*, bd. 1.